

## **DECORTIQUEUR DMS 500 "N"**



**DECORTIQUE par abrasion à sec en continu :**  
**mil, millet, sorgho et soja.**

## CARACTERISTIQUES


<b>CONSTRUCTION</b>	En acier mécano-soudé sur pieds avec tampons antivibratoires
<b>DIMENSIONS EN mm</b>	Lxlxh : 980x930x1900
<b>POIDS</b>	166 kg
<b>ALIMENTATION</b>	Un régulateur de débit d'usinage avec trappe
<b>CAPACITE</b>	Trémie de 15 litres
<b>VITESSE DE ROTATION</b>	2000 tr/min
<b>GRILLE</b>	Ø1.2 mm / Oblong Ø1x20 / Oblong Ø1.5x15
<b>MOTORISATION</b>	Moteur électrique triphasé
<b>PUISSANCE ABSORBEE</b>	5.5 kW à 3000 tr/min
<b>ENTRAINEMENT</b>	Transmission par 2 courroies trapézoïdales crantées et Poulies à gorges sous carter
<b>SYSTEME DE TENSION DE COURROIES</b>	Support tendeur à bascule
<b>EQUIPEMENTS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ensemble séparateur pneumatique comprenant :<ul style="list-style-type: none"><li>- Cyclone de séparation des balles placé en sortie du grain,</li><li>- Ventilateur d'aspiration entraîné par moteur électrique 1.1 kW 380 V flasqué en direct,</li><li>- Tuyauterie métallique de liaison entre cyclone et ventilateur avec registre de réglage,</li><li>- Réhausse de pied hauteur 500 mm,</li><li>- Réhausse de trémie (40 litres) démontable</li></ul></li><li>• Grilles avec trous oblongs (selon produit)</li><li>• Coffret électrique comprenant :<ul style="list-style-type: none"><li>- Discontacteur de démarrage avec protection thermique,</li><li>- Ampèremètre de contrôle de débit.</li></ul></li></ul>

## PERFORMANCES

Environ 100 à 200 kg/h en produit décortiqué selon le degré d'usinage.

**Exclusivement pour le mil, millet, sorgho et soja.  
Pour d'autre produit, n'hésitez pas à nous consulter.**

Les caractéristiques techniques restent modifiables sans préavis



**47170 POUDENAS - FRANCE**

**Tél.: 05 53 65 73 55**

**Fax: 05 53 97 33 05**

**e-mail: [tropical@electra.fr](mailto:tropical@electra.fr)**

**internet : [www.electra.fr](http://www.electra.fr)**